

AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRANCHE VERENIGING ENVELOPPEN (BVE) (deze vervangen de voorwaarden van de VVE gedeponeed op 22 januari 1993 onder nr. 51/1993 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.)

Artikel 1: Definities

In deze aanvullende verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

- a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
- b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Prijzen

1. Alle prijzen gelden voor een afname per kwantum van 1000 stuks, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen en zijn exclusief B.T.W.
2. Door de leverancier bevestigde en niet gefactureerde bestellingen zullen bij, door de leverancier gewijzigde prijzen, volgens de nieuwe noteringen worden gefactureerd. De leverancier is verplicht terstond de prijswijziging aan de opdrachtgever door te geven. Bij prijsverhoging door de leverancier, heeft de opdrachtgever echter het recht binnen zes werkdagen nadat de opdrachtgever de verhoogde prijzen door de leverancier zijn medegedeeld, een bestelling te annuleren. Is de partij reeds aangemaakt vóór tijdige annulering, dan blijft de opdrachtgever gehouden, indien de leverancier dit wenst, de partij tegen de oude notering af te nemen. Bij prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft de leverancier het recht binnen acht werkdagen de bestelling te annuleren.

Artikel 3: Leveringen

Leveringen met een factuurwaarde van tenminste € 160,00(exclusief B.T.W. geschieden franco huis. Voor leveringen beneden dit bedrag wordt een toeslag van € 12,00voor vracht en administratiekosten in rekening gebracht. Voor snelgoed en expresgoed verzendingen wordt het vrachtverschil in rekening gebracht.

Artikel 4: Kwaliteitseigenschappen enveloppen

1. Geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor de opdrachtgever de volgende toleranties op de overeengekomen specificaties:

Afmeting envelop:

Hoogte	Enveloppen van de rol ± 1 mm	Enveloppen van het blad ± 2 mm
Breedte	Enveloppen van de rol ± 1 mm	Enveloppen van het blad ± 2 mm
Haaksheid Parallelliteitsafwijking		
lange zijden		
tot en met C5	1 mm	
groter dan C5	2 mm	

Sluiting

Hoogte sluitklep	± 2 mm
Insteekdiepte	± 2 mm

Gommering (gemiddelde waarde)

Herbevochtgbare gommering	23 g/m ² + of - 3 g/m ² droog
Zelfklevende stripsluiting hotmelt	18 grs/m ² ± 2 grs droog
Zelfklevend stripsluiting-suspensie	20 grs/m ² ± 2 grs droog
Latex	2 x 12 g/m ² + of - 2 g/m ²

Venster

Maat Breedte	± 1 mm
Maat Hoogte	± 1 mm
Stand	Enveloppen van de rol ± 1mm Enveloppen van het blad ± 2mm
Schuinstand	Rollen productie Geen
Schuinstand plano productie	± 1,0 mm per 10 cm
Vensterfilm - ongelijmde rand	maximaal 2mm

Papier

Afwijkingen conform de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Basiswaarden zijn:

Basis massa ± 4%

Berstdruk minimaal 125 kPa

Dyn. Stijfheid – Kodak Pathé minimaal 0,25 mN.m

Uitgezonderd soorten < 70 grs/m²

Waarden gelden voor traditionele enveloppen papiersoorten. Bij alternatieve papiersoorten kunnen andere waarden gelden.

Binnendruk

Flexodruk

Positie tekst flexo ± 1,5 mm op X- en Y-as

Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS, waarbij in flexo druktechniek een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of - PMS nummer.

Bij gebruik van intensieve, veelal donkere kleuren, kan overzetten van de inkt op de insert – het z.g. carboniseren – geen reden zijn voor afkeur.

Offset voorafbedrukt

Positie tekst bedrukking ± 2 mm op X- en Y-as

Voor drukkleur beoordeling gelden de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie.

Buitendruk

Flexo

Positie bedrukking ± 1,5mm op X- en Y-as

Schuinstand rollen productie Geen

Schuinstand plano productie ± 1mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking ± 1,00 mm

Tenzij anders overeengekomen; afhankelijk van drukwerk en machine.

Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in flexo druktechniek een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of – één PMS nummer.

Offset vooraf

Positie bedrukking ± 2mm op X- en Y-as

Schuinstand bedrukking ± 1mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking ± 0,25 mm

Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij op basis van individuele afspraken een elektronische drukkleur controle (Brunnerstrip) kan worden toegepast.

Offset nadrukken

Positie bedrukking ± 1 mm op X- en Y-as

Schuinstand bedrukking ± 1 mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking $\pm 0,25$ mm

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van kennisname drukmodel.

Offerte zonder inzage model is niet gebaseerd op duotone bedrukking en/of een bedrukking met grote volvlakken. Het gebruik van een UV droger en daarbij behorende opstart- en inktkosten is niet in de calculatie opgenomen.

Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of – één PMS nummer.

Bij het bepalen van de juiste PMS waarde wordt de PMS waaier met de meest recente versiedatum gebruikt. De kleur is afgedrukt op wit basispapier (was off-white). Bij overige papierkwaliteiten zal op basis van visuele beoordeling de juiste kleur worden bepaald.

2. Afkeuringsgrens

Bovengenoemde afwijkingen zijn geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een partij buiten de genoemde grenzen afwijkt moet een representatieve steekproef uit de levering genomen worden, ter grootte van ongeveer de vierkantswortel van het aantal eenheden en een partij kan dus niet worden afgekeurd op enkele pakjes, zo min op enige exemplaren.

Een reden tot afkeuring is dat meer dan 5% van de steekproef buiten de bovengenoemde grenzen valt.

3. Vensterrand

De vensterrand ten opzichte van de zijkant van de envelop dient links of rechts gemeten minimaal 8 mm te zijn met behoud van bovengenoemde tolerantie, tenzij voor bepaalde machines redelijkerwijs andere afmetingen aangehouden dienen te worden, hetzij op voorschrift van de machineleverancier, hetzij op grond van algemeen erkende praktijkervaring.

4. Handwerk

Bij verzend enveloppen (o.a. borgrug enveloppen en monsterzakken) en tevens bij afwijkende formaten en kleinere kwanta - met name wanneer deze "in handwerk" moeten worden gemaakt - moet met ruimere speling in het formaat rekening worden gehouden.

Artikel 5: Afwijking bestelde hoeveelheid

Voor bestellingen van enveloppen, niet behorende tot de magazijnsoorten of waarvoor extra papier moet worden ingekocht, is het aan de leverancier toegestaan maximaal volgens de hierna vermelde percentages boven of beneden de ingekochte hoeveelheid af te wijken.

Deze percentages zijn voor:

	Hoeveelheid	Env. vd rol	Env. van het blad	Offset nadrukken
0	- 10.000 stuks	$\pm 5\%$	$\pm 20\%$	$\pm 10\%$
10.000	- 25.000 stuks	$\pm 5\%$	$\pm 15\%$	$\pm 5\%$
25.000	- 50.000 stuks	$\pm 4\%$	$\pm 15\%$	$\pm 4\%$
	50.000 stuks of meer	$\pm 2\%$	$\pm 10\%$	$\pm 2\%$

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie

De Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie blijven voor zover hiervan in deze aanvullende verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing.

Gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam op 18 augustus 2006 onder nummer 115/2006